



FISA TEHNICA **CHROMAPRIM** DATA SHEET

DESCRIERE

CHROMAPRIM este un grund anticoroziv folosit la protejarea suprafețelor de metal lemn și zidărie.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE: Înainte de aplicare, suprafețele trebuie pregătite cu grijă, curățate de petele de grăsime, noroi, var, rugină, vopsea veche, etc. Praful rezultat se îndepărtează. Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare cu pistolul în 1 - 2 straturi. Al doilea strat se aplică numai după uscarea completă a stratului anterior.

Putere de acoperire: 9 - 11 m² / kg.

Timp de uscare: minim 24 ore la temperatura de 20°C. La nevoie produsul se diluează cu DILUACHROM în proporție de 20 %. Produsul este inflamabil și se depozitează în spații acoperite, ferite de căldură și acțiunea directă a razelor solare. Se interzice fumatul, aprinderea de chibrituri sau brichete sau apropierea altor surse de foc în timpul manipulării și utilizării produsului. Culori comercializate: roșu, gri, negru și galben.

Aspect conform STAS 4121 - 75.

TERMEN DE VALABILITATE: 18 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj în

DESCRIPTION:

CHROMAPRIM is an anticorrosive primer suitable for metal, wood and concrete. Before using, remove oil, grease, rust, old paint and blast, clean of dust and dirt.

APPLICATION: Apply by brush, roller or airless spray in one or two coats. The second coat must be applied after complete drying of the first coat.

CONSUMPTION: 9 - 11 m² / kg.

DRYING TIME: minimum 24 hours at 20°C.

DILUTION: Dilute with max. 20 % DILUACHROM.

CHARACTERISTICS: According with STAS 4121 - 75.

VALIDITY: 18 months from the manufacture date marked on the packaging under the conditions of storage.

Hazard statements and precautionary statements: H315 - Causes skin irritation. H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. H317 - May cause an allergic skin reaction. H351 - Suspected of



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS
STR. CAPITAN PAPADOPOL NR. 14
CONSTANTA, ROMANIA
Tel.: 0241.62.54.05
office@costheva.com www.costheva.com



condițiile respectării prevederilor de depozitare.

Produs realizat în sistem de management integrat al calitate - mediu - sănătate și securitate operațională în conformitate cu ISO 9001 / 2018, 14001 / 2018 și OHSAS 18001 / 2018.

FRAZE DE PERICOL ȘI PRECAUȚIE:

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P264 Spălați-vă bine după utilizare. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P370+P378 în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs. . EUH 208: "Conține 2-butanonoximă (EC 202-496-6)-Risc de reacție alergică."

Substanțe care contribuie la clasificare:
Solvent Stoddard, < 0.1 % EC 200-753-7;
2-butanon-oxima

AMBALARE: 1kg, 5 kg, 20 kg și 25 kg.

causing cancer. H226 - Flammable liquid and vapour. H319 - Causes serious eye irritation. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P264 Wash thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P370+P378 In case of fire: Use ABC powder extinguisher to extinguish. P501 Dispose of contents/container according to the separated collection system used in your municipality.

Substances that contribute to the classification: Stoddard solvent, < 0.1 % EC 200-753-7 (CAS 8052-41-3);
Butanone oxime (CAS 96-29-7)

PACKAGING: 1 kg, 5 kg, 20 kg and 25 kg.



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS
STR. CAPITAN PAPADOPOL NR. 14
CONSTANTA, ROMANIA
Tel.: 0241.62.54.05
office@costheva.com www.costheva.com

