



FISA TEHNICA

CARBON

DATA SHEET

RELEASER

DESCRIERE:

CARBON RELEASER este un solvent emulsionat pentru îndepărtarea depunerilor de carbon, produs cu punct de focalizare mare. Acesta dizolvă rapid depozitele care conțin carbon, calamine, rășini sau lacuri. Este simplu și economic de utilizat, eliminând nevoia de razuire manuală. Înmuiera cu acest produs și circulația produsului fac inutilă dezmembrarea părților. CARBON RELEASER poate fi utilizat nediluat pentru descompunerea și separarea produselor de ardere reziduală și a distilării produselor petroliere minerale. Potrivit pentru curățarea capetelor arzătorului, a filtrelor de lubrifiere / uleiului de combustibil, a răcitoarelor de ulei, a injectoarelor de combustibil și a pieselor de mașini.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

Operațiunea de înmuieră: Capetele arzătorului, filtrele de ulei, injectoarele și piesele de mașină pot fi curățate eficient prin înmuiera într-un rezervor de CARBON RELEASER nediluat. Puneți componentele în rezervor și înmuiați timp de 2 până la 10 ore, în funcție de gradul de murdărire. Cele mai multe depozite pot fi îndepărtate la temperaturi ambiante. Dacă depozitele sunt deosebit de greu de dizolvat, încălziți până la

DESCRIPTION:

CARBON RELEASER is an emulsifier solvent for removing carbon deposits, produced with a high focus point. It quickly dissolves deposits containing carbon, calamines, resins or varnishes. It's simple and economical to use, eliminating the need for manual scraping. Soaking with this product and circulating the product make it unnecessary to dismantle the parts. CARBON RELEASER can be used undiluted for the decomposition and separation of residual combustion products and distillation of mineral oil products. Suitable for cleaning the burner heads, filters, lubrication / oil, fuel oil coolers, fuel injectors and machine parts.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Soaking: The ends of the burner, oil filters, fuel injectors and machine parts can be cleaned efficiently by soaking in carbonate reservoir undiluted releaser. Place the components in the tank and soak for 2 to 10 hours, depending on the degree of dirt. Most deposits can be removed at ambient temperatures. If deposits are particularly difficult to



PRODUCĂTOR / PRODUCER:
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS
STR. CAPITAN PAPADOPOLO NR. 14
CONSTANTA, ROMANIA
Tel.: 0241.62.54.05
office@costheva.com www.costheva.com



maximum 50°C într-o zonă bine aerisită.

Operațiunea de circulație:

Încălzitoarele grele de ulei, schimbătoarele de căldură, răcitoarele de ulei și echipamentele care nu pot fi dezmembrate pentru curățare prin înmuiere pot fi curățate eficient prin circulația CARBON RELEASER nediluat prin echipament timp de 4 până la 10 ore, în funcție de gradul de murdărire. Îndepărtați depozitele excesive prin suflarea aerului comprimat sau a aburului prin sistem înainte de circulație.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI:

Aspect: lichid brun / chihlimbar

Acțiune corozivă: niciuna

Greutate specifică: 1,1 (20°C)

Punct de aprindere: > 61°C

TERMEN DE VALABILITATE: 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj în condițiile respectării prevederilor de depozitare. A se depozita în spații ferite de foc, îngheț și de acțiunea directă a razelor solare.

Produs realizat în sistem de management integrat al calitate - mediu - sănătate și securitate operațională în conformitate cu ISO 9001 / 2018, 14001 / 2018 și OHSAS 18001 / 2018.

Fraze de pericol și precauție: H315 - Provoacă iritarea pielii. H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală. H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H361d - Susceptibil de a dăuna fătului. H318 - Provoacă leziuni oculare grave. H351 - Susceptibil de a provoca cancer. H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili.

dissolve, heat up to 50 ° C in a well-ventilated area.

Circulation: heaters heavy oil, heat exchangers, coolers, oil and equipment that can be dismantled for cleaning by soaking can be cleaned effectively by circulating CARBON RELEASER undiluted equipment for 4 to 10 hours, depending on the degree of dirt. Remove excessive deposits by blowing compressed air or steam through the system before moving.

PRODUCT CHARACTERISTICS:

Appearance: Brown / Amber fluid

Corrosive action: None

Specific weight: 1.1 (20 ° C)

Flash point: > 61 ° C

SHELF LIFE: 24 months from the date of manufacture marked on the packaging under the conditions of storage. Store in areas protected from fire, frost and direct sunlight.

Product built into Quality Management System - Environment - Operational Health and Safety System in accordance with ISO 9001/2018, 14001/2018 and OHSAS 18001/2018.

Hazard statements and precautionary statements: H315 - Causes skin irritation. H336 - May cause drowsiness or dizziness. H373 - May cause organ damage in case of prolonged or repeated exposure. H361d - Susceptible to harm to the fetus. H318 - Causes serious eye damage. H351 - Suspected of causing cancer. H304 - May be fatal if swallowed and enters airways. H225 - Highly flammable liquid and vapor. P101 If



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS
STR. CAPITAN PAPADOPOLO NR. 14
CONSTANTA, ROMANIA
Tel.: 0241.62.54.05
office@costheva.com www.costheva.com



P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. P370+P378 în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs..

Substanțe care contribuie la clasificare: Toluene (CAS 108-88-3); Diclorometan (CAS 75-09-2); Alcohols, C12-14, ethoxylated (7 EO) (CAS 68439-50-9); Acetat de n-butil (CAS 123-86-4).

AMBALARE: 1litru, 5 litri, 10 litri si 20 litri

medical advice is required, keep the container or the label of the product at hand. P102 Keep out of the reach of children. P210 Keep away from sources of heat, hot surfaces, sparks, flames and other sources of ignition. Smoking prohibited. P280 Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove the contact lenses, if necessary, and if this can be done easily. Continue to rinse. P308 + P313 IF exposed or likely to be exposed: seek medical advice. P370 + P378 in case of fire: Use extinguisher ABC to extinguish. P501 Discard the contents / container according to the selective collection system applied in your municipality.

Substances contributing to the classification: Toluene (CAS 108-88-3); Dichloromethane (CAS 75-09-2); Alcohols, C12-14, ethoxylated (7 EO) (CAS 68439-50-9); N-Butyl acetate (CAS 123-86-4).

PACKAGING: 1 liter, 5 liters, 10 liters and 20 liters



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS
STR. CAPITAN PAPADOPOLO NR. 14
CONSTANTA, ROMANIA
Tel.: 0241.62.54.05
office@costheva.com www.costheva.com

