



## FISA TEHNICA **CHROMATEX COAT** DATA SHEET

### DESCRIERE SI UTILIZARE:

CHROMATEX COAT este o vopsea anticoroziva pe baza de clor cauciuc pentru protectia ambarcatiunilor din fibra de sticla, metal si lemn.

Ofera o buna protectie impotriva apei sarate, solventilor alifatici, petrol si o serie de produse chimicale.

### CONDITII DE UTILIZARE:

**Metode de aplicare:** cu pensula sau prin pulverizare

**Suprafata de acoperire:** 6,2 – 9,4 m<sup>2</sup>/kg

**Pellicula uscata:** 50 - 70 µm

**Pellicula umeda:** 100 - 150 µm

**Straturi recomandate:** 2

**Culori:** gri, negru si rosu

**Mod de utilizare:** Suprafata pe care se aplica grundul trebuie sa fie curata, uscata, fara impuritati si depuneri vechi, sare, vopsele vechi sau alte produse contaminatoare. Se indeparteaza in prealabil grasimea, uleiurile, impuritatile folosind DEGRESANT HD.

Se aplica grundul CHROMATEX COAT. Se poate dilua cu DILUACHROM T in proportie de 10%.

Timpul de uscare se regaseste in tabel:

Temperatura substrat °C	Uscare la atingere -minute-	Uscare completa -ore-	Uscare pentru revopsere -ore-
1	40	4	4-12
10	30	3,5	3,5-10

### DESCRIPTION AND USE:

CHROMATEX COAT is a chlorinated rubber anticorrosive paint for the protection of fiber glass, metal and wooden surfaces.

Provides good protection against salty water, aliphatic solvents, oil and a range of chemicals..

### USAGE CONDITIONS:

**Methods of application:** Brush or spraying

**Covering area:** 6.2 - 9.4 m<sup>2</sup> / kg

**Dry film:** 50 - 70 µm

**Wet film:** 100 - 150 µm

**Recommended layers:** 2

**Colors:** gray, black and red

**Usage:** The surface to be applied must be clean, dry, free of impurities and old deposits, salt, old paints or other contaminants. Remove grease, oils, impurities using HD DEGRESANT. Apply CHROMATEX COAT. It can be diluted with DILUACHROM T in a proportion of 10%.

The drying time is shown in the table:

Substrate temperature °C	Surface - minutes-	Hard dry -	Dry to recoat -



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:  
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS  
STR. CAPITAN PAPADOPOL NR. 14  
CONSTANTA, ROMANIA  
Tel.: 0241.62.54.05  
office@costheva.com www.costheva.com



23	20	3	3-9
----	----	---	-----

**TERMEN DE VALABILITATE:** 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj în condițiile respectării prevederilor de depozitare. A se depozita în spații ferite de foc, îngheț și de acțiunea directă a razelor solare.

Produs realizat în sistem de management integrat al calitatii - mediu - sănătate și securitate operațională în conformitate cu ISO 9001 / 2018, 14001 / 2018 și OHSAS 18001 / 2018.

**Fraze de pericol și precauții:** H361d - Susceptibil de a dăuna fătului. H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili.

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P201 Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. P370+P378 în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs..

Substanțe care contribuie la clasificare:  
Toluen (CAS 108-88-3)

		hours-	hours-
5	60	6	12
10	60	5	10
23	30	4	8
35	30	3	6

**SHELF LIFE:** 12 months from the date of manufacture marked on the packaging under the conditions of storage. Store in areas protected from fire, frost and direct sunlight.

Product built into Quality Management System - Environment - Operational Health and Safety System in accordance with ISO 9001/2018, 14001/2018 and OHSAS 18001/2018.

**Hazard statements and precautions:**

H361d - Susceptible to harm to the unborn child. H225 - Highly flammable liquid and vapor.

P101 If medical advice is required, keep the container or the label of the product at hand. P102 Keep out of the reach of children. P201 Obtain special instructions before use. P210 Keep away from sources of heat, hot surfaces, sparks, flames and other sources of ignition. Smoking prohibited. P280 Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. P308 + P313 IF exposed or likely to be exposed: seek medical advice. P370 + P378 in case of fire: Use extinguisher ABC to extinguish. P501 Discard the contents / container according to the selective collection system applied in your municipality.



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:  
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS  
STR. CAPITAN PAPADOPOLO NR. 14  
CONSTANTA, ROMANIA  
Tel.: 0241.62.54.05  
office@costheva.com www.costheva.com



**AMBALARE:** 1kg, 5kg, 20kg si 25kg

Substances which contribute to  
classification: Toluene (CAS 108-88-3)

**PACKAGING:** 1kg, 5kg, 10kg, 20kg and  
25 kg



**PRODUCĂTOR/ PRODUCER:**  
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS  
STR. CAPITAN PAPADOPOL NR. 14  
CONSTANTA, ROMANIA  
Tel.: 0241.62.54.05  
office@costheva.com www.costheva.com

