



FISA TEHNICA

## **CHROMEMAL**

DATA SHEET

### **DESCRIERE**

CHROMEMAL este o vopsea pe bază de rășini alchidice care se folosește la suprafețele lemn, metal și cărămidă.

**INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:** Înainte de aplicare, suprafețele trebuie curățate prin șlefuire și apoi curățate complet de orice impurități cu DILUACHROM. Se recomandă aplicarea unui prim strat de CHROMAPRIM. Înainte de aplicare, produsul se omogenizează și se diluează cu DILUACHROM în proporție de 20 - 25 % pentru aplicarea prin pulverizare cu pistolul sau 10 - 15 % la aplicarea cu pensula sau rola. Pentru eficiență maximă se vor aplica 2 straturi de vopsea la interval de 6 ore la o temperatură de +5°C - +30°C. Pentru curățarea uneltelor pentru vopsit folosiți DILUACHROM.

**DEPOZITARE:** Produsul se depozitează la o temperatură cuprinsă între +5°C - +30°C, în cutii închise etanș, în locuri acoperite și aerisite, ferite de orice sursă de căldură sau foc.

**CONSUM:** 12 - 14 mp / 1 kg.

**TERMEN DE VALABILITATE:** 18 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj în condițiile respectării prevederilor de depozitare.

Pentru produsul gata de utilizat, COV

### **DESCRIPTION:**

CHROMEMAL is an enamel paint for wooden and metal surfaces, bricks and walls. It is based on alkyd resins.

**SURFACE PREPARATION:** The surfaces must be completely cleaned by impurities (oil, grease, dirt, dust) with DILUACHROM. A primer coat of CHROMAPRIM (anticorrosive primer) is required before CHROMEMAL.

**PRODUCT PREPARATION:** Mix well before using, dilute with DILUACHROM at a rate of 20 - 25 % when spraying and 10 - 15 % when applied with brush or roller. Apply 2 coats, waiting time before coats is 6 hours at +5°C - +30°C.

**CONSUMPTION:** 12 - 14 sqm / kg.

**STORAGE:** storage at temperature between +5°C - +30°C, in tightly closed buckets, in dry and ventilated areas. Keep out of excessive heat and fire.

**VALIDITY:** 18 months from the manufacture date marked on the packaging under the conditions of storage.

**Hazard statements and precautions:**  
H319 - Causes serious eye irritation.  
H317 - May cause an allergic skin



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:  
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS  
STR. CAPITAN PAPADOPOLO NR. 14  
CONSTANTA, ROMANIA  
Tel.: 0241.62.54.05  
office@costheva.com www.costheva.com



limită UE g/l: cat A/d 300 (2010), cat A/c 430 (2010). COV produs max g/l: 300.

Produs realizat în sistem de management integrat al calitate - mediu - sănătate și securitate operațională în conformitate cu ISO 9001 / 2018, 14001 / 2018 și OHSAS 18001 / 2018.

#### **FRAZE DE PERICOL ȘI PRECAUȚIE:**

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P264 Spălați-vă bine după utilizare. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P370+P378 în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs. . EUH 208: "Conține 2-butanonoximă (EC 202-496-6)-Risc de reacție alergică."

Substanțe care contribuie la clasificare: Solvent Stoddard, < 0.1 % EC 200-753-7; 2-butanon-oxima.

**AMBALARE:** 1kg, 5 kg si 20 kg.

reaction. H351 - Suspected of causing cancer. H315 - Causes skin irritation. H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. H226 - Flammable liquid and vapour. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P264 Wash thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P370+P378 In case of fire: Use ABC powder extinguisher to extinguish. P501 Dispose of contents/container according to the separated collection system used in your municipality.

Substances that contribute to the classification: Stoddard solvent, < 0.1 % EC 200-753-7 (CAS 8052-41-3); Butanone oxime (CAS 96-29-7)

**PACKAGING:** 1 kg, 5 kg and 20 kg.



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:  
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS  
STR. CAPITAN PAPADOPOL NR. 14  
CONSTANTA, ROMANIA  
Tel.: 0241.62.54.05  
office@costheva.com www.costheva.com

