



**FISA TEHNICA** **DILUACHROM** **DATA SHEET**

**PU**

**DESCRIERE:**

DILUACHROM PU este solvent special conceput pentru dilutia vopselei poliuretanic POLY COAT. De asemenea, se poate utiliza pentru degresarea suprafețelor înainte de vopsire (dacă este cazul), îndepărtarea petelor de vopsea proaspătă, spălarea ustensilelor, aparatelor de vopsit, etc.

POLY COAT se va dilua cu DILUACHROM PU, functie de metoda de aplicare, astfel:  
-cu pensula – 5%  
-cu rola – max. 5%  
-pulverizare – 10-15% la duza cu diametrul de 1,7 mm la o presiune de 3-4 bar  
-air-less – max. 5% la duza cu diametrul de 0.011” – 0.015” la o presiune de 175 bar.

Produsul este inflamabil. Se depozitează în ambalaje bine închise în spații acoperite, ferite de surse de căldură și acțiunea directă a razelor solare. Se interzice fumatul, aprinderea de chibrituri sau apropierea altor surse de foc în timpul manipulării, transportului și

**DESCRIPTION:**

DILUACHROM PU is a solvent specially designed for diluting POLY COAT polyurethane paint. It can also be used for degreasing surfaces before painting (if necessary), removing stains from fresh paint, washing utensils, painters, etc.

POLY COAT will be diluted with DILUACHROM PU, depending on the application method, as follows:

-with brush - 5%

-with roller - max. 5%

-spray - 10-15% at the nozzle with a diameter of 1.7 mm at a pressure of 3-4 bar

-air-less - max. 5% for the nozzle with a diameter of 0.011 ”- 0.015” at a pressure of 175 bar.

The product is flammable. It is stored in tightly closed containers in covered spaces, away from heat sources and the direct action of sunlight. It is forbidden to smoke, light matches or approach other



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:  
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS  
STR. CAPITAN PAPADOPOL NR. 14  
CONSTANTA, ROMANIA  
Tel.: 0241.62.54.05  
office@costheva.com www.costheva.com



utilizării produsului. Se va utiliza în încăperi bine aerisite, de preferință manipulându-l cu mănuși de cauciuc. În cazul stropirii mâinilor acestea se vor spăla cu săpun, iar dacă ochii se stropesc aceștia se vor spăla cel puțin 10 minute cu apă, după care se va consulta medicul specialist. În caz de ingerare, nu se va provoca vomă, ci se va consulta medicul specialist.

**TERMEN DE VALABILITATE:** 18 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj în condițiile respectării prevederilor de depozitare.

Produs realizat în sistem de management integrat de calitate - mediu în conformitate cu ISO 9001 / 2015 și ISO 14001 / 2015.

Identificatori de substanță: toluen (CAS 108-88-3).

**FRAZE DE PERICOL ȘI PRECAUȚIE:** H 226 - Lichid și vapori inflamabili. H 304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. H 336 - Poate provoca somnolență sau amețelă. P 101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P 260 - Nu inspirați vaporii. P 262 - Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P 271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P 301 + P 310 - În caz de înghițire: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P 501 - Eliminați conținutul / recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor periculoase. EUH 066 - Expunerea

sources of fire during handling, transport and use of the product. It will be used in well-ventilated rooms, preferably handled with rubber gloves. In case of spraying the hands, they will be washed with soap, and if the eyes are sprayed, they will be washed for at least 10 minutes with water, after which the specialist will be consulted. In case of ingestion, do not induce vomiting, but consult a specialist.

**SHELF LIFE:** 18 months from the date of manufacture written on the packaging under the conditions of compliance with storage provisions.

Product made in integrated quality - environment management system in accordance with ISO 9001/2015 and ISO 14001/2015.

Substance identifiers: toluene (CAS 108-88-3).

**DANGER AND CAUTION PHRASES:** H 226 - Flammable liquid and vapor. H 304 - May be fatal if swallowed and enters airways. H 336 - May cause drowsiness or dizziness. P 101 - If you need to consult a doctor, keep the product container or label handy. P 260 - Do not breathe vapor. P 262 - Avoid contact with eyes, skin and clothing. P 271 - Use only outdoors or in well-ventilated areas. P 301 + P 310 - If swallowed: Immediately call a POISON CENTER or doctor / physician. P 501 - Dispose of contents / container to hazardous waste areas. EUH 066 - Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. P 210 - Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. Smoking prohibited. P 303 + P 361 + P 353 - IF



PRODUCĂTOR / PRODUCER:  
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS  
STR. CAPITAN PAPADOPOLO NR. 14  
CONSTANTA, ROMANIA  
Tel.: 0241.62.54.05  
office@costheva.com www.costheva.com



repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. P 210 - A se păstra departe de surse de căldură / scânteii / flăcări deschise / suprafețe încinse. Fumatul interzis. P 303 + P 361 + P 353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă - faceți duș. P 405 - A se depozita sub cheie.

**AMBALARE:** 0,75 litri, 1litru, 5 litri, 10 litri si 20 litri

**ON SKIN (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water - take a shower. P 405 - Store under lock and key.

**PACKAGING:** 0.75 liters, 1 liter, 5 liters, 10 liters and 20 liters



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:  
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS  
STR. CAPITAN PAPADOPOL NR. 14  
CONSTANTA, ROMANIA  
Tel.: 0241.62.54.05  
office@costheva.com www.costheva.com

