



FISA TEHNICA

NANOPORE

DATA SHEET

DESCRIERE:

NANOPORE este un produs de impregnare de calitate superioară, cu proprietatea de a respinge lichidele de pe suprafețele pe care este aplicat. Nu permite contaminarea suprafețelor prin formarea de mușchi, ciuperci sau alge; păstrează suprafața uscată. Protejează suportul pe care este aplicat întârziind procesul de îmbătrânire a suprafețelor pe care este aplicat - procesul de ANTI-AGING.

SUPRAFEȚE PE CARE SE APLICĂ: Se poate aplica pe: tencuieli, vopsea lavabilă, beton, cărămidă, cărămidă aparentă, pietre nisipoase, pietre de pavaj, țiglă, marmură, teracotă și orice alte suprafețe minerale.

PROPRIETĂȚI: Produsul prezintă următoarele proprietăți: excelenta rezistență la apa, ulei, grăsimi, murdării, agenți chimici, permeabilitate la vaporii de apă și gaze, ușor de aplicat, ușor de curățat. Protejează suprafața pe care este aplicat timp de 3 ani.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR ȘI APLICARE:

Suprafețele trebuie să fie uscate, curățate de materiale care ar putea împiedica aderența (grăsimi, săruri, alge, mucegaiuri, etc.). Se aplică prin pensulare sau pulverizare. Pe suprafețe foarte absorbante se recomandă

DESCRIPTION:

NANOPORE is a high quality impregnation product with the ability to repel liquids from the surfaces on which it is applied. Does not allow contamination of surfaces by forming mushrooms, mushrooms or algae; keeps the dry surface. Protects the support to which it is applied by delaying the aging process of the surfaces to which it is applied - the ANTI-AGING process.

SURFACES TO BE APPLIED: It can be applied on: plasters, washable paint, concrete, brick, brick, sandstone, paving stones, tile, marble, terracotta and any other mineral surfaces.

PROPERTIES: The product has the following properties: excellent resistance to water, oil, grease, dirt, chemical agents, water and gas vapor permeability, easy to apply, easy to clean. Protects the surface on which it is applied for 3 years.

SURFACE PREPARATION AND APPLICATION:

Surfaces must be dry, cleaned by materials that could prevent adhesion (grease, salts, algae, molds, etc.). Apply



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS
STR. CAPITAN PAPADOPOL NR. 14
CONSTANTA, ROMANIA
Tel.: 0241.62.54.05
office@costheva.com www.costheva.com



aplicarea unui al doilea strat după ce primul strat a fost absorbit de suprafață. Nu se aplică pe suprafețe umede, pe vânt, ploaie, sub acțiunea directă a razelor de soare. Se aplică la temperaturi pentru suprafață și aer cuprinse între +5°C și +30°C. După folosire, uneltele se spală cu apă. A se agita înainte de utilizare.

DILUȚIE: Este gata pregătit pentru utilizare.

CONSUM: Cca. 200-400 ml/mp/strat. În funcție de porozitatea și puterea de absorbție a suprafeței acest consum poate varia.

TIMP DE USCARE: (+20°C și umiditate relativă 65%): Cca. 5-6 ore. O umiditate crescută a aerului și temperaturi mai joase pot prelungi timpul de uscare.

TERMEN DE VALABILITATE: 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj în condițiile respectării prevederilor de depozitare. A se depozita în spații ferite de foc, îngheț și de acțiunea directă a razelor solare.

Produs realizat în sistem de management integrat al calitate - mediu - sănătate și securitate operațională în conformitate cu ISO 9001 / 2018, 14001 / 2018 și OHSAS 18001 / 2018.

Fraze de pericol și precauții: H315 - Provoacă iritarea pielii. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P264 Spălați-vă bine după utilizare. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

by brush or spraying. On highly absorbent surfaces, it is recommended to apply a second coat after the first layer has been absorbed by the surface. Do not apply on wet, windy, rain, under direct sunlight. Applies to surface and air temperatures ranging from +5°C to +30°C. After use, the tools are washed with water. Shake before use.

DILUTION: Ready for use.

CONSUMPTION: About. 200-400 ml / m² / coat. Depending on the porosity and the absorption capacity of the surface, this consumption may vary.

DRYING TIME: (+20°C and 65% relative humidity): Approx. 5-6 hours. Increased air humidity and lower temperatures can prolong drying time.

SHELF LIFE: 24 months from the date of manufacture marked on the packaging under the conditions of storage. Store in areas protected from fire, frost and direct sunlight.

Product built into Quality Management System - Environment - Operational Health and Safety System in accordance with ISO 9001/2018, 14001/2018 and OHSAS 18001/2018.

Hazard statements and precautionary statements: H315 - Causes skin irritation. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P264 Wash thoroughly after handling. P280 Wear protective



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS
STR. CAPITAN PAPADOPOL NR. 14
CONSTANTA, ROMANIA
Tel.: 0241.62.54.05
office@costheva.com www.costheva.com



P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU
PIELEA: spălați cu multă apă.
P332+P313 În caz de iritare a pielii:
consultați medicul. P501 Aruncați
conținutul/recipientul în conformitate cu
sistemul de colectare selectivă aplicat în
municipiul dvs.

AMBALARE: 1 litru, 5 litri

gloves/protective clothing/eye
protection/face protection. P302+P352 IF
ON SKIN: Wash with plenty of water.
P332+P313 If skin irritation occurs: Get
medical advice/attention. P501 Dispose
of contents/container according to the
separated collection system used in your
municipality.

PACKAGING: 1 liter, 5 liters



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS
STR. CAPITAN PAPADOPOL NR. 14
CONSTANTA, ROMANIA
Tel.: 0241.62.54.05
office@costheva.com www.costheva.com

