



FISA TEHNICA

UNIVERSAL

DATA SHEET

COAT

DESCRIERE:

UNIVERSAL COAT este un produs mono component bazat pe solvenți pentru o multitudine de suprafețe și în special suprafețe galvanizate și cu porozitate redusă. Se aplică direct pe: sticlă, lemn, beton, oțel, fibră de sticlă, plăci ceramice, fier, tablă galvanizată, aluminiu, bronz, cupru, crom, suprafețe sintetice (PVC, GRP).

Datorită compoziției sale speciale, prin aplicarea sa se obține o membrană elastică care previne apariția microfisurilor și un strat de etanșeizare foarte bun.

Datorită vîscozității reduse produsul pătrunde foarte bine în suprafața pe care este aplicat. Prezintă o foarte bună rezistență la intemperii și razele UV.

Diluare: DILUACHROM T / M trebuie utilizat în proporție de 5 - 15% din volum.

Pregătirea suprafeței: Suprafețele trebuie curățate de impurități și grăsimi

DESCRIPTION:

UNIVERSAL COAT is a mono component product based on solvents for a variety of surfaces and especially galvanized and low porosity surfaces. It is applied directly on: glass, wood, concrete, steel, fiberglass, ceramic tiles, iron, galvanized sheet, aluminum, bronze, copper, chrome, synthetic surfaces (PVC, GRP).

Due to its special composition, by its application, an elastic membrane is obtained, which prevents the appearance of micro-cracks and a very good sealing layer.

Due to the low viscosity the product penetrates very well into the surface on which it is applied. It has very good weather and UV resistance.

Dilution: DILUACHROM T / M should be used in a proportion of 5 - 15% by volume.

Surface preparation: Surfaces should be cleaned of impurities and greases using DEGRESANT HD. After degreasing, apply a coat of UNIVERSAL COAT.

Drying in 5 minutes. Can be



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS
STR. CAPITAN PAPADOPOLO NR. 14
CONSTANTA, ROMANIA
Tel.: 0241.62.54.05
office@costheva.com www.costheva.com



folosind DEGRESANT HD. După degresare, aplicați un strat de UNIVERSAL COAT.

Uscarea în 5 minute. Se poate revopsi după 6 - 8 ore.

Aplicați la temperaturi cuprinse între + 5 °C și + 30 °C.

Aplicați cu pensula, rola sau pistol de aer comprimat.

Acoperire: 8 - 10 m² / kg.

TERMEN DE VALABILITATE: 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj în condițiile respectării prevederilor de depozitare. A se depozita în spații ferite de foc, îngheț și de acțiunea directă a razelor solare.

Produs realizat în sistem de management integrat al calitate - mediu - sănătate și securitate operațională în conformitate cu ISO 9001 / 2018, 14001 / 2018 și OHSAS 18001 / 2018.

Fraze de pericol și precauție:

H315 - Provoacă iritarea pielii. H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H226 - Lichid și vapori inflamabili. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P264 Spălați-vă bine după utilizare. P280 Purtați

repainted after 6-8 hours.

Apply at temperatures between + 5 ° C and + 30 ° C.

Apply with a brush, roller or compressed air gun.

Coverage: 8 - 10 m² / kg.

SHELF LIFE: 24 months from the date of manufacture marked on the packaging under the conditions of storage. Store in areas protected from fire, frost and direct sunlight.

Product built into Quality Management System - Environment - Operational Health and Safety System in accordance with ISO 9001/2018, 14001/2018 and OHSAS 18001/2018.

Danger and precautionary statements:

H315 - Causes skin irritation. H373 - May cause organ damage in case of prolonged or repeated exposure. H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects. H226 - Flammable liquid and vapors. P101 If medical advice is required, keep the container or the label of the product at hand. P102 Keep out of the reach of children. P210 Keep away from sources of heat, hot surfaces, sparks, flames and other sources of ignition. Smoking prohibited. P264 Wash thoroughly after use. P280 Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. P302 + P352 IF ON SKIN: wash with plenty of water. P370 + P378 in case of fire: Use extinguisher ABC to extinguish. P501 Discard the contents / container



PRODUCĂTOR / PRODUCER:
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS
STR. CAPITAN PAPADOPOLO NR. 14
CONSTANTA, ROMANIA
Tel.: 0241.62.54.05
office@costheva.com www.costheva.com



mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.
P370+P378 în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs..

Substanțe care contribuie la clasificare:
Solvent Stoddard, < 0.1 % EC 200-753-7 (CAS 8052-41-3)

AMBALARE: 1kg, 5 kg si 20 kg

according to the selective collection system applied in your municipality.

Substances which contribute to classification: Solvent Stoddard, <0.1% EC 200-753-7 (CAS 8052-41-3)

PACKAGING: 1kg, 5kg and 20kg



PRODUCĂTOR/ PRODUCER:
S.C. COSTHEVA S.R.L. - CHEMICALS - GASES - PAINTS
STR. CAPITAN PAPADOPOL NR. 14
CONSTANTA, ROMANIA
Tel.: 0241.62.54.05
office@costheva.com www.costheva.com

